	Partes
bc. Su longitud	29½
dc. Diametro de su cabeza	23½
Grueso de esta	3½
Diametro mayor de las espiras	10½
Ym. menor	6½

Figª 5ª

Representa la vista de plano de la tuerca.

La Figª 6ª representa la vista de plano y perfil de la arandela que sujeta la tuerca de bronce en el ojo de la nuez del cañon

	Partes
ab. Diametro esterior de la arandela	23
cd. Ydm. de su ojo	11
Grueso de la arandela	4

Esta arandela es hierro batido y la penetran 8 taladros en la forma q. estan figurados, cuatro de ellos para dar paso á cuatro tornillos de hierro q. enrostan en la parte superior de la tuerca y los otros cuatro donde se enroscan los q. atrabiesan la base del cubichete p.ª afirmarlo á ellas

Figura 7ª

	Partes
ab. Longitud del cubichete	34
cd. Su diametro	15
ef. Ydm. de la base	22

Esta base tiene cuatro taladros por donde entran los tornillos q. la afirman á la arandela.

Figª 8ª

Representa la vista de plano y perfil de la anilla p.ª el braguero sugeto á una faxa q. abraza el cuello de la nuez del cañon donde se sugeta, la cual es de hierro batido.

	Partes
ab. Diametro esterior de la anilla	19
Ydm. interior	15
bc. Diametro esterior de la faja	31
Su grueso	1½

c. Son dos charneras por donde se abre la faja para ceñirla al cuello de la nuez.

S. Tornilla p.ª afirmar la faxa p.r la parte inferior de la nuez.

Notas.

1ª El diametro del oido es de 2½ lineas

2ª La gola se construlle prolongando la vertical 4,5, en que termina la parte cilindrica de la recamara fig.ª 1ª hasta q. 5,6, sea igual al radio del anima; p.r el punto 6, tirese la 6,8, de modo q. divida p.r mitad la diferencia de los radios del anima y recamara: desde los puntos 6 y 8 descrivasen los arcos 9,7 y 7,5, los cuales resultaran tang.tes entre si y al anima y recamara

3ª Este Canon pesa, segun el calculo treinta y cinco quintales cinco libras

San Fernando 14 de Marzo de 1826.

Xavier de Ulloa